

GIGA X3c Professional



Nieuwkomer aan de top

De nieuwe GIGA X3c Professional biedt alles wat in een groot kantoor of in de lunchroom voor uw medewerkers verwacht mag worden: Tot 30 individueel programmeerbare koffiespecialiteiten met één druk op de knop, waaronder het moderne Flat White. Ultiem gebruikersgemak door de eenvoudige bediening, het minimale bijvullen dankzij het grote bonenreservoir met 1 kg capaciteit en aromadeksel. De optionele residuvoorvoer en restwaterafvoerset maken het mogelijk om een koffie-totaaloplossing te bieden, aangepast aan uw voorwaarden. Het geïntegreerde reinigingsprogramma waarmee u met één druk op de knop het spoelprogramma opstart, houdt het dagelijkse onderhoud aan de machine zo gering als mogelijk. Als de koffiemachine tijdsbesparend en zonder onderbreking ingezet moet worden, bevelen wij deze ruimtebesparende oplossing met vastwateraansluiting aan.

Voordelen

- Professionele molen met keramische maalschijven
- Variabele combi-uitloop, met 2 koffieuitlepen en 2 melkuitlepen
- Individueel instelbaar startscherm
- Optioneel met residuvoorvoer en restwaterafvoer uitbreidbaar

Technisch overzicht

JURA standards

Variabele zetgroep, van 5 tot 16 gram	■
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	■
Intelligent voorverwarmen	■
Actieve bonenbewaking	■
Energiespaarmodus (E.S.M.®)	2 niveaus
Hogedrukpomp, 15 bar	2
Thermoblok verwarmingssysteem	2
Parallele vloeistofsystemen	2
Bewaakte restwaterbak	■
Weergave onderhoudsstatus	■
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.	■
Instelbare waterhardheid	■
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd	■
Swiss made	■

Specifieke voordelen

Productnamen aanpasbaar	■
Flat White met één druk op de knop	2
Latte macchiato met één druk op de knop	2
Caffè latte met één druk op de knop	2
Cappuccino met één druk op de knop	2
Kannetje koffie in espresso-kwaliteit	■
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten	30
Vast wateraansluiting	■
Restwaterafvoer mogelijk	■
Aparte watertank voor ontkalken	■
Melk- of melkschuimbereiding selecteerbaar via elektrisch verstelbare luchttoevoer	■
JURA-fijnschuimtechnologie	■
Elektrisch verstelbare molen voorzien van keramische maalschijven (5 standen)	1
Power heatwatersysteem (3 temperatuurniveaus) ca. 0,5 l/min.	■
Automatische herkenning van het gebruik van voorgemalen koffie	■
TÜV-certificaat voor gebruiksvriendelijke handleiding	■

Instellingen en programmeermogelijkheden

Intelligent Pre Brew System (I.P.B.A.S.®) uitschakelbaar	■
Programmeerbare waterhoeveelheid	■
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid	■
Programmeerbare koffiesterkte	5 niveaus
Per bereiding instelbare koffiesterkte	■

Programmeerbare bereidingstemperatuur	3 niveaus
Programmeerbare melkhoeveelheid	■
Programmeerbare heetwatertemperatuur	3 niveaus
Rotary Switch voor intuïtieve menu-navigatie	■
Individueel programmeerbare producttoetsen	8
In- en uitschakeltijd per dag instelbaar	■
Individueel resetbare dagteller	■

Design en materialen

Alu Frame Design© 3 mm	■
Aluminiumfront , middenconsole Piano black	■
TFT-kleurendisplay	■
Venti Ports	■
In hoogte verstelbare combi-uitloop	70 – 159 mm
In breedte verstelbare combi-uitloop	20 – 50 mm
In hoogte verstelbare heetwateruitloop	69 – 165 mm
Amber kopjesverlichting	■
Witte kopjesverlichting	■
Sound Design	■

Accessoires

Glazen Cup Warmer	optioneel
Compressor Cooler Pro	optioneel
Afrekensysteem	optioneel
Residu-doorvoerset	optioneel
Coffee to Go-meubel	optioneel
MDB-interface	optioneel

In cijfers

Capaciteit koffieresidubak (porties)	ca. 40
Bonenreservoir met aroma-beschermdaksel	1 kg
Kabellengte	ca. 1,1 m
Spanning	220 – 240 V AC/10 A
Vermogen	2300 W
Vast wateraansluiting	G 3/4"
Restwaterafvoer-slang	DN 15
Gewicht	22 kg
Afmetingen (b x h x d)	32 x 56,5 x 49,7 cm
Keurmerken	CE Ⓢ
Artikelnummer	15003
EAN-code	7610917150038



Omdat onze producten constant worden voorzien van de laatste technologie zijn afwijkingen, zowel in de technische specificaties als in de kleur, mogelijk. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Copyright© JURA Nederland BV